



3D  
1:90

Conservering: Stralen + Zinkfostaatprimer RAL 7047

Fabricage en montage volgens  
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011 EXC2  
Uitvoeringsklasse:  
Functionele tolerantie klasse: 1  
Reparatieniveau: klasse: C  
Voorbeweringsgraad: P1  
Aantal ringen per bout:  
tenzij anders aangegeven: 1

B	DEFINITIEF	11.10.2017
A	Aanpassingen controlerende	13.09.2017
Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk:	Getekend: Mark - Robert
New Logic III	Datum: 20.07.2017
Tilburg	Schaal: zie aanzicht

Opdrachtgever:	Powered by
Heembouw	Trimble
Onderwerp:	<b>Tekla</b>
BLOK 2 3D- OVERZICHT	

Materialsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld  
Buis-kokerprofielen: S275(wanddikte <8mm), S355(wanddikte >8 of <8mm) volgens NEN-EN10219-1 en NEN-EN10210-1, tenzij anders vermeld  
Lasmateriaal: tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwstaat 8 & 9, tenzij anders vermeld. Projectie: 1

<p>Postbus 1 5260 AA Merwede Telefoon +31 (0)13 5041585 Fax +31 (0)13 5042700 E-mail info@reijink.com Internet www.reijink.com</p>	<p>Project: <b>P30189-1</b></p> <p>Tekening: <b>G [18]</b></p> <p>Staat: <b>DEFINITIEF</b></p>	<p>Formaat: <b>A0</b></p>