



3D overzicht

RAL7042

Fabricage en montage volgens
 NEN-EN 1090-2:2018
 Uitvoeringklasse: EXC2
 Functionele tolerantie klasse: 1
 Kwaliteitsniveau lassen: C
 Voorwerkingsgraad: P1
 Aantal ringen per bout, tenzij anders aangegeven: 1

C	definitief	30.04.2020
B	voorz definitief	20.04.2020
A	ter controle	30.03.2020
Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk:
Knaf Insulation
Glize - Reijen

Getekend: RH
 Datum: 28.03.2020
 Schaal: zie aanzicht

Oprachtgever:
Bouwbedrijf van Schijndel

Ontworpen:
3D OVERZICHT

Powered by
Trimble Tekla

Materialen en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld
 Basis-ankerprofielen: S275 volgens EN10025-2 of anderszins vermeld volgens NEN-EN10210-1 en NEN-EN10210-2, tenzij anders vermeld
 Lussen A-4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutwafel B.8, tenzij anders vermeld

Project:
F30729.1.1

Productie:
 5067 AA Hb verwerkend
 Telefoon +31 (0)3 564 1955
 E-mail info@reijrink.com
 Internet: www.reijrink.com

Projectie:
 Formaat: B41x1400
 Status: G 4/1

REIJRINK
 STAALCONSTRUCTIE
 ERKEN & SCHIJNDEL