



\*TA-8800/K15\*

3	C	DEFINITIEF 14-12-2017	
2	B	opmerkingen verwerkt 5-12-2017	
1	A	aanvullingen 20-10-2017	
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum
KONSERVERING: ribbels licht bevestig OZ, tenzij anders vermeld			
BOUTENKwaliteit S 8 vlg		MATERIAALKwaliteit: S355 II	
LASSEN minimaal 3 f aan een wand NEN-EN-ISO 9602-1:2013		Hoeklassen t= 3 t/m 20 mm (FW) vlg: LMB 20141218-1 (tenzij anders vermeld)	
NEN-EN-ISO 15448:2007 f en 2		Hoeklassen t= 20 t/m 40 mm (FW) vlg: LMB 20141218-2 (tenzij anders vermeld)	
NEN-EN-ISO 4032:2013 NEN-EN-ISO 4077:2011		Stompe lassen t= 3 t/m 20 mm (BW) vlg: LMB 20141218-3 (tenzij anders vermeld)	
NEN-EN-ISO 4014:2011		Stompe lassen t= 20 t/m 40 mm (BW) vlg: LMB 20141218-4 (tenzij anders vermeld)	
Lijstrijtclassificatie: EXC2 u   fabricagebetonklasse: Klasse 1 u   Voorbewerkingsgraad: P1 u		tekening gemaakt: 08/09/2017	
<b>STATUS:</b>		<b>Klein poelhuis constructie</b>	
WERK: LOC-HAL TE TILBURG		OPDRACHTGEVER: BINX SMARTILITY TE GROENLO	
Gepl.: R.Tuente	plot datum: 27.05.2020	Schaal: 1:10	Order: A-8800
Tweede verdieping 7810+		afm: 1149x900	Tek.: ** [3]