



3D-VIEW. Entree Dak + Gevel (+7525) 1:22
(VRACHT 73)

Conservering:
 - Overig Staal :
 - 1x75 µm Intercure 200
 - 1x75 µm Interthane 870 RAL9016

Materiaal kwaliteit:
 - Profielstaal: S235JR (t.a.v.)
 - Busprofielen: S355J2H (t.a.v.)
 - Kokerprofielen: S355J2H (t.a.v.)
 - Geïntegreerde profielen: S355JR (t.a.v.)
 - Bouten: 8.8 (gevoerde draad, tenzij anders vermeld)
 - Ankers: 4.6 (gevoerde draad, tenzij anders vermeld)
 - Kolomvoeten aangezien met krimprijpe mortel voor de constructie wordt belast

3	Definitief	13.04.2017	JDSe
2	Ter Controle	22.02.2017	JDSe
1	Ter informatie	15.02.2017	JDSe
Rev. no. / Revisie omschrijving / Revisie datum / Get.			

Werk: Rijksgebouw de Kroop	Gesekend: 4DSE
Onderwerp: Staalconst. 3D-view, Entree Dak+Gevel (+7525)	Datum: 15.02.2017
Opdrachtgever: Rijksvastgoed bedrijf	Schaal: zie aanzicht
	Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
	Uitvoeringsklasse: EXC2 Functionele tolerantie kl.: 1

Materiaalkwaliteit: S235JR (Platen en profielen) S355J2H (Bus) S355J2H (Koker) S355JR (Geïntegreerde profielen)
 Lussen: a 5L rondom, tenzij anders vermeld
 Bouwkwallet: 8.8 t.a.v. Ankerkwallet: 4.6 t.a.v. Projectie: E- Afwerking: ▲▲▲

SNB Staalbouw Nagelhout Bakhuizen	CE CONFORME	Project: 16-021 Tekening: 086 Formaat: A0
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV De Burch 9, 8211 TG, Bakhuizen Tel: 0254 - 58 18 44 Fax: 0254 - 58 11 95 www.staalbouw-nagelhout.nl	post@staalbouw-nagelhout.nl	Definitief 16136-01 gepld op 13.04.2017