



IPE160

koker 80.60.4 brandwerend bekleed

IPE 160 brandwerend bekleed

radiator

HE200B brandwerend bekleed

o.k. 3800 + P

stroomrail

zumtobel  
ARC2

o.k. 3350 + P

**VOORLOPIG**

**WANDOPBOUW:**  
 -fermacell  
 -underlayment 15mm, watervaste kwaliteit  
 -dampremmende laag  
 -isolatie 140 mm  
 -stijlen 38x138mm  
 -multiplex 18mm, watervaste kwaliteit  
 -fermacell

b.k. glazen vloer  
4100+P

**VLOEROPBOUW:**  
 -brandwerend, gelaagd, beloopbaar mat glas  
 -brandwerend oplegvilt, brandwerende kit  
 -staalconstructie IPE 180  
 -profielstaal L80.40.6 t.b.v. inklemming 2e glasplaat  
 -brandwerend vilt, brandwerende kit  
 -2e brandwerend glasplaat  
 -brandwerend oplegvilt, brandwerende kit  
 -L60.40.5 t.b.v. oplegging 2e glasplaat  
 -brandwerende bekleding  
 -verduisterings systeem  
 -aftimmering MDF geschilderd

150 demontabel

60

310 vast

zumtobel  
MICROS-S

100

Werk: Opdrachtgever: Tekeningnummer:	Uitbreiding ITC, Rapenburg 63, Leiden International Tax center Leiden <b>017 - UO - 421</b>	Onderwerp: Schaal: Formaat:	Detail - glazendak en glazenplafond collegezaal 1:5 A3	Datum: Gewijzigd: Getekend: File:	29/05/2012 n.v.t. FL, DK 017_20120529_UO421	Keizersgracht 8 NL - 1015 CN Amsterdam T 020 8456190 - E office@mirck.eu WWW.MIRCK.EU	MIRCK ARCHITECTURE
--	---	-----------------------------------	---	--	--	--	--------------------