



Renvooi :

↔ Stalen dakplaten 1- en 2- velds uitvoeren en in verband te leggen.
 1- velds overspanning bij de eindstramien.
 Type dakplaat SAB 200R/750
 Dikte dakplaten volgens opgave leverancier.

⊥ kolom dragende kolom

Hulpstaal t.b.v. bevestiging gevelplaten, borstweringselementen e.d. is NIET aangegeven.
 Noodafvoeren (plaats en afmetingen) volgens bouwkundige tekening.

Staalconstructies (volgens NEN EN 1993 (serie) + NB)

Tenzij anders aangegeven:

- balkstaal, staalzaai en stripstaal: warmgewalst S235 JR
- K (rooker), B (ronde) buisprofielen koudegewalst S235 JR
- KW (rooker), BW (ronde) buisprofielen warmgewalst S235 JR
- kraanwiel, warmgewalst S355 J2
- THQ, SFB en IFB-iggers: warmgewalst S235 JR
- koudgewalste profielen: t 5 mm: S235 JR
- Randafstanden voor verbindingen:
 - e ≥ 2 t
 - p ≥ 3 t

Dikte zijwanden versterking:

- balkstaal, staalzaai en stripstaal (S355): warmgewalst S355 J2
- KW (rooker), BW (ronde) (S355): buisprofielen warmgewalst S355 J2H
- K (rooker), B (ronde) (S355): buisprofielen koudegewalst S355 J2H
- THQ, SFB en IFB-iggers (S355): warmgewalst S355 J2

Specificaties:

Bouwkundige voorzieningen, conservatie, brandwerende bekleding: volgens opgaven architect
 Montage voorzieningen, detailbereik: volgens berekening en tekening leverancier

