



Staalconstructies (volgens NEN-EN 1993 (serie) + NB)

Taak anders aangegeven:

- balkstaal, staalstaal en stripstaal: warmgewalst S235 JR	- kwaliteit ankerbouten 4.6, gerolde draad voorzien van rechte haak
- K (koker), B (ronde) buisprofielen koudgewalst S235 JR	- kwaliteit bouten 8.8, gerolde draad
- KW (koker), BW (ronde) buisprofielen warmgewalst S235 JR	- lassen minimaal 4 5 mm
- kraanrails: warmgewalst S355 J2	- voegmontel K30
- THQ, SFB en IFB-liggers: warmgewalst S235 JR	
- koudgewalste profielen: t ≤ 5mm: S235 JR	

Randafstanden voor verbindingen:

- e ≥ 2 d₁
- p ≥ 3 d₁

Onder bijzondere vermelding:

- balkstaal, staalstaal en stripstaal (S355): warmgewalst S355 J2
- KW (koker), BW (ronde) (S355): buisprofielen warmgewalst S355 J2H
- K (koker), B (ronde) (S355): buisprofielen koudgewalst S355 J2H
- THQ, SFB en IFB-liggers (S355): warmgewalst S355 J2

Specificaties:
Bouwkundige voorzieningen, conservering, brandwerende bekleding: volgens opgaven architect
Montage voorzieningen, detailberekeningen: volgens berekening en tekening leverancier