



RENVOOI	
	bestaande kolom
	bestaande ligger
	bestaande wand
	bestaand kozijn
	alkazandsteen
	gelijde betonsteen
	metal stud wand d=205mm
	metal stud wand met buitenplaat diamond board, d=150mm
	metal stud wand, d=100mm
	best. kolom v.v. isolatie + sierpleister + aluminium kozijnen
	nieuwe betonwand
	schuifpui
	binnenkozijn
	hemelwaterafvoer
	maaiveld
	dagmaat
	harde maat
	circa maat, waar mogelijk verschil in opgevangen kan worden tot aangegeven andergrans
	circa maat, waar mogelijk verschil in opgevangen kan worden tot aangegeven andergrans
	minimaal maat die nieuwe wand terug dient te liggen van bestaande betonconstructie (vloertigters en kolommen)
	- bij scheidingwand
	- bij woningsscheidende wand (zie detail V102)
	- bij galerij wand (zie detail V103)

RENVOOI BRAND	
	droge blusleiding
	WBD60 60 min = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten
	WBD60 30 min = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 minuten
	30 min WBD60 conform NEN 6068
	zelfsluitende deur 30 min WBD60 conform NEN 6068
	60 min WBD60 conform NEN 6068
	zelfsluitende deur 60 min WBD60 conform NEN 6068
	(paniek)sluiting, zonder externe hulpmiddelen te openen, toepassen aan vluchtzijde
	brandslanghaspel

- ALGEMEEN**
- Hoofddraagconstructie min. 60 min brandwerend
 - Staalconstructie brandwerend schilderen
- DOORVALBEVEILIGING**
- b.k. doorvalbeveiliging 1 p.v. te openen delen = 850mm + vloer
 - b.k. doorvalbeveiliging 1 p.v. te openen delen in loggia's = 1000mm + vloer
 - doorvalbeveiliging aan binnenzijde aan te brengen

DAKPLAN KLEINE TOREN

PROJECT NEDINSCO Venlo Woonwenz Revisietek Plattengrond Vierde Verdieping - Dak	PROJECT 1007D/1056D RV140 27-11-2013 1:50 A 26-02-2014 awitern	
--	---	--