



**Renvooi** (tenzij anders aangegeven geldt)

- Algemeen:**
- Sparringen, maatvoering en overige sparringen volgens sparringstekeningen van de aannemer
  - Peil +0.00 = ± 0.00 m NAP (H.O.D.)
  - Hoopmaatvoering i.v.v. pot
  - Oplegmaterial conform bestek
  - Alleen dragend profiel beton en metaalwerk (kalkzandsteen) aangegeven
  - Alle dakken voorzien van voldoende roodafvoeren of afzetbeveiliging w.a. systeem
  - Zie tekening architect voor: - bouwkundige voorvoeringen
  - maatvoering niet dragend (prefab beton en metaalwerk (kalkzandsteen) detailering en maatvoering trappen en bordessen

- Belastingen:**
- Veranderlijke belasting vloeren (rep): 5.00kN/m² q=1.0
  - Ze ook uitgangspuntenrapport
  - Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekening
  - Brandwerendheid (hoofds) draagconstructie minimaal n.v.t.

- Staal:**
- Staalwafel: profielen: S235 JR2, S275 JR2, S355 JR2
  - Kwaliteitsprofiel: S275 JR2, S355 JR2
  - Bij diagonalen van wroefverbanden uitvoerd als stippen/hoeken "maat minus 2 mm" aanhouden
  - Staal in buisvorm met mechanisch verankerd uitvoeren
  - Bouten & moeren minimaal: M12 B 8
  - Ankers minimaal: M16 4.8
  - Lasen minimaal: a12 mm
  - Vloer grofte van de zeep zie hoofdtekening
  - Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
  - Stabiliteit staal / constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
  - Voor bouwrijpheid en secundair staal zie tekening van de architect / aannemer (o.a.: latelen, ravelingen, grevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

- Prefab:**
- vloer = doorsnede
  - vloer = overspanningsrichting vloer
  - pellaat = pellaat bovenkant constructieve vloer
  - Prefab constructies vigs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier (incl. in te storten voorvoeringen)

- In het werk gestort beton:**
- doorsnede
  - dikte vloer en pellaat bovenkant constructieve vloer
  - Betonkwaliteit: C30/37
  - Milieuklasse: XC4 + XA2 + XF2
  - Betonstaalkwaliteit: B500(A/B)

- Dragend metaalwerk (kalkzandsteen):**
- doorsnede
  - Klinkerkwaliteit: CS-36

Schiphol Real Estate		Schiphol	
Nederland		Nederland	
Bushanger Schiphol		Dak	
Project: 3_99_01_01_V		Taal: Definitief	
Schiedamschen dijk 101, 1017 CA Schiedamschen, Rotterdam		Postbus 9001, 1000 AA Amsterdam	
T: +31 (0)20 486 8400		T: +31 (0)20 486 8400	
E: info@haskoningdhv.nl		E: info@haskoningdhv.nl	
W: www.haskoningdhv.nl		W: www.haskoningdhv.nl	