



Bovenaanzicht 13680+ (zonder dakrand)

Opmerkingen:

Staalqualiteit:
S355JR
Kokers - S355J2H - warmgewalst

Montage:
Lipaansluiting liggers is zodanig gekozen dat nagenoeg alle liggers rechtsom ingedraaid kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is (vanwege o.a. windverbanden) wijst de montagegerichtheid zich vanzelf.

| REV. NR. | REVISIE | REVISIE OMSCHRIJVING | REVISE DATUM |
|----------|---------|----------------------|--------------|
| 2 | B | Merken aanpassing | 08-12-2010 |
| 1 | A | Aanpassing as-AA-AB | 16-11-2010 |

| | | |
|--|---|------------|
| ASML - VELDHOVEN 5D | | P.P. Brans |
| B.M.V. Bouwers Met Visie | Definitief | 03.11.2010 |
| OVERZICHT DAKCONSTRUCTIE 13.680+ | a7: 5mm. Tenzij anders vermeld: - Ankers 4.8 (zwaart l.t.v.) - Bev. middelen 8.8 glansverzinkt l.t.v. | 1:100 |
| Monopox FP primer + coating RAL7044 | | 1100175 |
| Moeskops Staalbouw B.V. Kennedylaan 12 4917-52256 0497-52256 info@moeskops.com www.moeskops.com | | 2003378 |