



Klimaatvloer B
 doorvoeren zoals Klimaatvloer A
 let op: alleen t.p.v. kern afwijkend

werkvolgorde kern B7-B8:
 volgens BAM-UV-024 rev. A

Klimaatvloer C
 doorvoeren zoals Klimaatvloer A
 let op: alleen t.p.v. kernen afwijkend

- Klimaatvloer A, B en C:
- principe doorvoeren zie tekeningen VBI (AK320)
 - exacte positie dwarsdoorvoeren volgens opgave installatieadviseur
 - voor sparringen in Lewisvloer, zie tekening architect
 - sparring in stalen balken t.b.v. doorvoer Ø 85

→ kern C4-2 stuks per plaat (langszijde)
 kern C3 3 stuks per plaat (langszijde)
 kern B7-B8 2 stuks per plaat (langszijde)

→ voor principedetail zie 8800BO 01.

Deze tekening is gebaseerd op bouwkundige gegevens d.d. 04-09-2007

nr.	omschrijving	toelichting
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11

aanpak: 1:1
 schaal: 1:100
 datum: 04-09-2007

8LP

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11

STADSKANTOOR LEWEG
 DEN HAAG

PRINCIPTE LEGPLAN KLIMAATVLOER
 ACHTSTE VERDIEPING

RUDY NTERNAK
 ARCHITECTENBUREAU BV
 AMSTERDAM

1:100

Aronsohn Constructies
 raadgevende ingenieurs bv

1189400

8800/BO12LP

