voor deel A zie tek. 9165/102V
drsn. 1.
schaal 1:20
drsn. 2.
schaal 1:20
drsn. 17.
schaal 1:20
detail. 4
schaal 1:20
drsn. 6.
schaal 1:20
drsn. 7.
schaal 1:20
drsn. 8.
schaal 1:20
drsn. 9.
schaal 1:20
drsn. 10.
schaal 1:20
drsn. 11.
schaal 1:20
drsn. 12.
schaal 1:20
drsn. 18.
schaal 1:20
drsn. 20.
schaal 1:20
drsn. 19.(paalmisstand)
schaal 1:20
drsn
-geïsoleerde kanaalplaat d=260
-gewapende druklaag
-geïsoleerde kanaalplaat d=320
-gewapend betonvloer d=250 (l.h.w.g.)
-opgelegd op trillingdempers
-vulstrook in het werk gestort of geïsoleerd
dilatatie
voeg
kruipruimte
kruipruimte h=800
beton opstand niet doorgaand
Ø168x4
L-staal t.b.v. oplegging kanaalplaten
GEWIJZIGD
HE200B
HE240B
poer F
poer 4200x2800x1700 bk.=-580
poer G
poer 3200x2800x1500 bk. = -580
staalconstructie loshouden van betonwand
poer C1
poer 600x600x700
HE180A
poer J
poer 2800x2800x1200/1520
Ø508x40
poer A
poer 2700x1000x1200 / 1680
poer B
poer 3000x1000x1200 / 1680
poer K
poer 2950x1000x1200 bk. = -580
poer H
poer 3200x2800x1200 bk. = -580
lift B
Ø150x10
kruipluik 600x800
l.h.w.g. vloer d=250
l.h.w.g. vloer d=250 rondom gedilateerd op trillings-dempers
l.h.w.g. vloer t.p.v. tourniquet d=480 , bk. = -100
l.h.w.g. vloer d=250 , bk. = -330
inkassing 250x400 diep 140mm
bk. vloer = -100
geïsoleerde kanaalplaat d=260 druklaag 60-40-60
geïsoleerde kanaalplaat d=320 druklaag 60-40-60
voor maatvoering sparing zie wapeningstekening
snijlijn met Peil = 0
snijpunt b.k. dakvlak betonwand Peil = 0
systeempunt snijlijn buitenkant betonwand met peil = 0
snijpunt b.k. beton-wand 2860 + Peil
systeempunt wandbe-eindiging op Peil = 0
snijlijn met Peil - 100
600x700 randbalk
600x700/1180
800x700/1180
1000x1200/1680
gevelstijl UNP140
hangstijl HE140A
gevellatei Ø150x8
sponning bk. = -580
IPE300
(zie tek.9165/106)
5 (zie tek.9165/106)
dilatatie 80mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
F
7200
9600

cementsoort: CEMIII/B42,5
betonsterkte: C28/35

maten (ook peilmaten) in mm
peilmaten t.o.v. peil
peil is b.k. afgewerkte begane grondvloer = N.A.P. -2200

opdrachtgever
architekt
opzichter
aannemer
bouw- en woningtoezicht
Hugopoint

A B C D E F G H J K

-voor trappen en bordessen zie tekening architect.

deel B

0 50 mm

	datum	omschrijving	get.	gec.	gez.
H					
G					
F					
E					
D	22-10-2009	gewijzigd en voorz. t.b.v. paalmisstanden	R		
C	02-10-2009	diverse	ib.		
B	13-07-2009	definitief	JN		
A	19-06-2009	concept	JN		

werk: Hoogheemraadschap
Heerhugowaard

onderdeel: plattegrond begane grond
deel B

architect: RUDY UYTENHAAK
ARCHITECTENBUREAU BV
AMSTERDAM

schaal: 1:50

gezien:
datum:

Aronsohn Constructies
raadgevende ingenieurs bv
Rotterdam Eindhoven Amsterdam

telefoon : 010 - 2808080
040 - 2909900
020 - 3987310
fax : 010 - 4127548
040 - 2443321
020 - 6002854
www.aronsohn.nl
rotterdam@aronsohn.nl

tekeningnummer: 9165/103V
formaat: 1680x900
editie: D