

[illegible]

Renvooi:

kanalplaatvloer d=260/320/400 + druklaag 80mm	kp
staalplaatbetonvloer d=150/200	sb

Ø = liggers voorzien van stiftdeuks Ø19-600,
- # = liggers voorzien van schofjes t=10 + aange-
last 12. In kroosleuven 2 per plaat.

-oplegplaten tijdelijk onderstempelen.

voor in te storten voorzieningen zie desbetreffende tekeningen.
voor sparingen zie de desbetreffende sparingtekening.

indien kanaalplaten in de lengterichting aansluiten aan gestorte vloeren, balken of wanden, deze bevestigen met 3 hamerkoepsparingen.

kanaalplaten voorzien van 2 kopsleuven t.b.v. verankerding, met 1 ϕ 12 per kopsleuf.

[illegible]

voor trappen en bordessen zie tekening architect.
maximale hoogte kolom verankering Peil. -20 mm

deel A

	H					
	G					
	F					
	E					
	D					
	C					
	B	03-09-2009	worm (300ms)			N
	A	27-07-2009	concept			N
		dates	activity			
						pc
						pc

werk	Hoogheemraadschap	Heeringwaard
concreet	platteland te verdieping deel A	
architect	RUDY UYTENHAAK ARCHITECTENBUREAU BV AMSTERDAM	
total	1:50	
grafiek		data

Aronsohn Constructies
raadgevende ingenieurs bv

Erasmus	Glabbeek	Arnhem
---------	----------	--------

Tel.: 010 - 2100000
010 - 2039900
020 - 3587010

Fax: 010 - 4127248
010 - 2043321
020 - 3587010

www.aronsohn.nl

Invoernummer	Totaal	edité
	14000000	B

9165/110V