



3D - OVERZICHT 1e VERDIEPING

schakel DEMU 2000 D12M16x575, h=1200mm in elke vloeg

materiaal staalconstructie:
 - walprofielen: S355J2
 - lasprofielen: S355J2 CFCHS
 - lasprofielen: S355J2 HF RRS
 - THQ lagers: S355J2

bevestigingsmateriaal:
 douerlagers B 8 verzet op passend gerild staal
 douerl M18 t/m M30 of NEN-EN 15048-1
 douerl NEN-EN ISO 4014 klasse 8.8 / moerl NEN-EN ISO 4032 klasse 8)
 douerl M42 t/m M80
 douerl DIN 934 klasse 8.8 / moerl DIN 934 klasse 8 / vlakke sluiting NEN-EN ISO 7090)

conservering:
 thermisch verzinken vlg NEN-EN ISO 1461
 + 2 laagje poedercoating vlg NEN 5254
 2e laag: 80µm zink/Alu epoxy sinter
 2e laag: 80µm Polyurethaan RAL 5010

deklaarverkleuring:
 R2 5000 staalverkleuring bovenbouw 2.0 d.d. 29-02-2024

2e voor bekering hebevek:
 B-D-H-01 - Overzicht hebevek te verdieping
 B-D-H-02 - Overzicht nodenwerk te verdieping
 B-D-H-11 - Overzicht glasdakconstructie
 B-D-H-12 - andere glasdakconstructie

Revisie	Revisie beschrijving	Verstoeken	Uitvoeren
0	aan best	11.02.2024	H.J.M.
1	aan best	24.04.2024	H.J.M.
2	aan best	01.03.2024	H.J.M.

Revisie	Revisie beschrijving	Verstoeken	Uitvoeren
0	aan best	11.02.2024	H.J.M.
1	aan best	24.04.2024	H.J.M.
2	aan best	01.03.2024	H.J.M.

Revisie	Revisie beschrijving	Verstoeken	Uitvoeren
0	aan best	11.02.2024	H.J.M.
1	aan best	24.04.2024	H.J.M.
2	aan best	01.03.2024	H.J.M.

Revisie	Revisie beschrijving	Verstoeken	Uitvoeren
0	aan best	11.02.2024	H.J.M.
1	aan best	24.04.2024	H.J.M.
2	aan best	01.03.2024	H.J.M.

Revisie	Revisie beschrijving	Verstoeken	Uitvoeren
0	aan best	11.02.2024	H.J.M.
1	aan best	24.04.2024	H.J.M.
2	aan best	01.03.2024	H.J.M.