



**Fundering**  
schaal: 1 : 100

Palen staat			
Symbol	Omschrijving	Aantal	p.p.n. f.o.v. NAP
	fundex groutinjectiepaal Ø406/560	36	-18500
	fundex groutinjectiepaal Ø406/560 schoor 1:10	17	-18500
	fundex groutinjectiepaal Ø406/560 schoor 1:20	2	-18500
	fundex groutinjectiepaal Ø457/650	27	-19500

Totaal: 82

**Algemeen**

**Staal:**

- Staalkwaliteit constructieve onderdelen : S355
- Conservering : Thermisch verzinkt
- Afwerking staalconstructie: geschilderd
- Verbindingen, boutpatronen en ankers ter indicatie, n.t.b. in overleg met architect

**Gelamineerde dakliggers:**

- Soort: Europees Lariks met FSC-certificering
- Spintvrij (maximaal 2% spint) en voorzien van coating (transparante beits)
- Klimaatklasse II (onder dak), duurzaamheidsklasse ≤ 3
- Klimaatklasse III (onbeschut, dakranden) duurzaamheidsklasse ≤ 3
- Sterteklasse: GL28h
- Sterteklasse: C30/37

**Beton:**

**ProRail**  
Dordrecht  
Fietsenstalling Weizigtpark

DO  
Fundering

Projectnummer	MN001296	542	28.700	29.800	DO-N01
Identificatiecode					
Modelversie	2.0				
Modelversiedatum	08-11-2019				
Tekeningversie	4.0				
Versiedatum	17-06-2022				
Documentstatus	VRIJGEGEVEN				
Formaat	B41 x 594				
Schaal					
Modelleur(s)	Vermeulen E.C.L.A.				
Besteknummer					
Architect	Ree PH van der				
Vrijgegeven	Heijde MRC van der				

Divisie: RA-GE  
Afdeling: COBK  
Postbus 2855  
3500 GW Utrecht

**Movares**  
adviseurs & ingenieurs