



**Dakaanzicht**  
 schaal: 1 : 100

type	Aantal stuks	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )
Transparant (randplaten recht)	92	127.4
Transparant (randplaten afgeschuind)	25	62.6
Zonnepanelen mono kristalijn	132	320.8
Zonnepanelen CdTe (dunne film)	535	1287.4
Panelen loopstrook (antislip zeefdruk)	62	150.4

**Legenda**

- Glaspaneel
- Beloopbaar glaspaneel v.v. antislip strips
- Zonnepaneel monokristalijn
- Zonnepaneel CdTe
- Kunststof loop rooster gemonteerd op de goten
- Opklapbaar hekwerk

**Algemeen**

**Staal:**

- Staalkwaliteit constructieve onderdelen : S355
- Conservering : Thermisch verzinkt
- Afwerking staalconstructie: geschilderd
- Verbindingen, boutpatronen en ankers ter indicatie, n.t.b. in overleg met architect

**Gelamineerde dakliggers:**

- Soort: Europees Lariks met FSC-certificering
- Spintvrij (maximaal 2% spint) en voorzien van coating (transparante beits)
- Klimaatklasse II (onder dak), duurzaamheidsklasse ≤ 3
- Klimaatklasse III (onbeschut, dakranden) duurzaamheidsklasse ≤ 3
- Sterkteklasse: GL28h

**Beton:**

- Sterkteklasse: C30/37

Projectnummer	MN001296	<b>ProRail</b>	
Identificatiecode			
Modelversie	2.0	Dordrecht	
Modelversiedatum	08-11-2019	Fietsenstalling Weizigtpark	
Tekeningenset	4.0		
Versiedatum	17-06-2022		
Documentstatus	VRIJGEGEVEN		
Formaat	B41 x 594		
Schaal			
Modelleur(s)	Vermeulen E.C.L.A.		
Besteknummer			
Architect	Ree PH van der		
Vrijgegeven	Heijde MRC van der		
		542	28.700
		29.800DO-N04	
Divisie: RA-GE		<b>Movares</b> adviseurs & ingenieurs	
Afdeling: COBK			
Postbus 2855 3500 GW Utrecht			